

Minervum 7310, 4817 ZD Breda, NL

Telefoon : +31 076 - 522 11 60

e-mail : info@artilan.nl

Internet : www.artilan.nl

IBAN : NL28 ABNA 0244 7130 14

BIC : ABNANL2A

K.v.K. Breda : 20043401

BTW : NL0062.25.184B01

GEBRUIKSINSTRUCTIE KVVST

Gebruiksaanwijzing betreffende de Artilan klauwverloopset om uw ARTILAN werkbrugstelsysteem Triangelbrug® tussen uw steigers in te hangen.

VOOR U VERDER GAAT!

Kijk na of uw (rol-)steiger / gevelsteiger voldoet aan resp. de **NEN EN 1004** of **NEN EN 12811**.

De meeste bekende Nederlandse en Duitse merken zullen hier zeker aan voldoen. **Zo ja**, dan kunt u de brug met de klauwen **op de SPORT** van het klim-/opbouwelement hangen. Wilt u de brug aan de zijkant hangen? Dan moet u een speciale tralieligger of verzawaard horizontaalframe aanvragen bij uw steigerleverancier. Een gewone horizontaal zal de belasting van de brug met personen erop niet kunnen dragen!

Onze **KVVST** oftewel **Klauwverloopset** (2x L & 2x R of 2x 'vrouwetje' + 2x 'mannelijke') is de meest gebruikte verloopset om de Triangelbruggen tot 12mtr. lengte vrij tussen uw steigers in te hangen. De klauwen passen op sportdiameters tot Ø51mm.



Ook bij de maximale overspanning is de belasting op de Triangelbrug® berekend en gegarandeerd tot **max. 500Kg.** gelijkmatige belasting. Dit is een klasse 2 vloer met een maximum puntbelasting van 150Kg/m².

De overspanning vereist geen ondersteuning in het midden of schoring aan de uiteinden maar dat kan praktisch gezien wenselijk zijn met als enige reden : het wegnemen van vering in de brug tijdens het lopen. Dit kan tenslotte hinderlijk wezen bij precisie-, soldeer- of schilderwerk.



Mocht u nog vragen hebben horen wij die graag; 0765221160 of info@artilan.nl.